

Zoom対応IP電話機

# Zoom用 ビデオフォン Yealink VP59

Yealink VP59ビデオフォンは、Android 9OSをベースにした、角度調整可能な8インチのタッチスクリーンを備えたZoom対応のIP電話機です。Zoomのユーザーインターフェイスにより、ユーザーはZoomの会議、スケジュール、連絡先などの簡単なメニューから利用が可能です。HD音質を実現するYealink Optima HD 音声テクノロジー、Yealinkノイズプルーフテクノロジーを備えたVP59は、Wi-Fi、Bluetoothを内蔵し、ヘッドセット用のデュアルUSBポートも搭載。ワイヤレスマイクやUSBカメラとの接続や、HDMI出力もサポートしているので大画面モニターでのコミュニケーションも簡単。ビジネスユーザーにとって理想的な機能が豊富に拡張可能です。



## 主な機能と利点

### 簡単なコラボレーション

VP59は、角度調整可能な8インチのタッチスクリーンと、使いやすいZoomインターフェイスを搭載した「Zoomに最適化されたIP電話機」です。VP59に内蔵されたBluetooth4.2、デュアルバンドWi-Fiは、豊富な機能拡張性を実現しています。また、HDMI出力機能により、大きなディスプレイを使ったコミュニケーションも可能です。

### HD 音声とビデオ画質について

Yealink Optima HD 音声テクノロジー、Yealinkノイズプルーフテクノロジーを搭載し高音質を実現したVP59は、720PのP2Pビデオと720Pのコンテンツ共有をサポートしています。ノイズや粗い映像などを心配する必要はありません。

### 効率的なプロビジョニングと管理

VP59は、電話の展開と構成を含むYealinkの効率的な自動プロビジョニングメカニズムと組み合わされています。管理者は、一元化された展開、管理、および更新を利用できます。さらにVP59は、Zoom (ZDM) およびYealink (YDMP) の2つのデバイス管理プラットフォームをサポートしています。

- Android9.0
- Zoomユーザーインターフェイス
- 8インチ (1280×800) 静電容量式タッチスクリーン
- プライバシーシャッター付き2メガピクセルHDカメラ
- YealinkUSBカメラUVC30-Room (オプション)
- YealinkワイヤレスマイクCPW90-BT (オプション)
- Bluetooth4.2
- 内蔵のデュアルバンド2.4G/5G Wi-Fi
- デュアルポートUSB2.0
- デュアルポートギガビットイーサネット、PoEをサポート
- モニターまたはテレビに接続するためのHDMIポート
- AECを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォン
- 専用プラットフォームで「Yealink /Zoom」デバイス管理をサポート

# Yealink VP59仕様

## オーディオ機能

- ・HD音声：HD受話器、HDスピーカー
- ・補聴器互換 (HAC) 受話器
- ・YealinkワイヤレスマイクCPW90-BT-シングル (オプション)
- ・Yealinkノイズプルーフテクノロジー
- ・AECを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォン
- ・オーディオコーデック  
VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

## ビデオ機能

- ・プライバシーシャッター付き2メガピクセルカメラ
- ・水平視野：84° / 垂直視野：54°
- ・可変式カメラ
- ・プラグ & プレイ
- ・YealinkUSBカメラUVC30-Room (オプション)

## 通話処理機能

- ・着信/発信P2P通話
- ・クラウドPSTN通話
- ・通話保留/ミュート機能/コール転送/着信転送
- ・通話履歴の同期
- ・ビジュアルボイスメール

## 会議の機能

- ・Exchangeカレンダーの統合
- ・会議の管理 (ミュート/ミュート解除、保留再開、回線切断、参加者の追加/削除)
- ・会議の詳細確認
- ・会議を開催 / 会議に参加

## プレゼンスと連絡先

- ・プレゼンスステータス制御：使用可能、取り込み中、応答不可
- ・ステータスメッセージを設定
- ・企業ディレクトリへのアクセス

## 電話の機能

- ・ユーザーの資格情報を使用してサインイン
- ・Webサインイン
- ・時間表示
- ・電話のロック/ロック解除
- ・緊急通話
- ・アクセシビリティ
- ・スクリーンセーバー
- ・Wi-Fi接続
- ・Bluetooth / USBヘッドセットをサポート

## ディスプレイとインジケーター

- ・液晶画面
  - 8インチ (1280×800) タッチスクリーン IPSLCD
  - 10点マルチタッチサーフェス

- ・通話およびメッセージ待機表示用LED
- ・多言語のユーザーインターフェイス
- ・フルキーボード

## インターフェイス

- ・デュアルポートギガビットイーサネット
- ・PoE (IEEE 802.3af) / クラス3
- ・内蔵デュアルバンドWi-Fi
  - ネットワーク標準：IEEE802.11a / b / g / n / ac
  - 転送速度：最大433Mbps (動的)
  - 周波数帯域：2.4GHz / 5.0GHz
- ・内蔵Bluetooth4.2
- ・USBヘッドセット用USBポート×1 (2.0準拠)
- ・カメラを拡張用USBポート×1 (3.0準拠) USB3.0ケーブル付
- ・RJ9 (4P4C) ハンドセットポート×1
- ・RJ9 (4P4C) ヘッドセットポート×1
- ・HDMI出力ポート×1
- ・セキュリティロックスロット×1

## 管理

- ・構成：ブラウザ、電話、自動プロビジョニング
- ・プロビジョニングの優先順位管理
- ・Yealinkリダイレクトおよびプロビジョニングサービス (RPS)
- ・QoE (モニタリングレポート)
- ・工場出荷時にリセット/再起動
- ・パッケージトレースのエクスポート、システムログ
- ・URLによるスクリーンショット
- ・Zoomデバイス管理プラットフォームをサポート
- ・Yealinkデバイス管理プラットフォームをサポート

## ネットワークとセキュリティ

- ・IPv4 / IPv6
- ・IP割り当て：静的 / DHCP
- ・HTTP / HTTPS Webサーバー
- ・SNTP対応時刻日付同期
- ・トランスポート層セキュリティ (TLS)
- ・HTTPS証明書マネージャー
- ・IEEE802.1X

## その他の物理的特徴

- ・色：クラシックグレー
- ・外部YealinkACアダプター (オプション)  
AC100~240V 入力およびDC 5V / 1A出力
- ・USB出力：5V、500mA
- ・消費電力(PSU)：6.24W-9W
- ・消費電力(PoE)：7W-10.2W
- ・寸法(W×D×H×T)：273×226×285×42 (mm)
- ・動作湿度：10~95%
- ・動作温度：-10-50°C (+14-122°F)

## パッケージの特徴

- ・パッケージの内容
  - Yealink VP59IP電話機
  - コード付き受話器
  - イーサネットケーブル
  - スタンド
  - クイックスタートガイド
  - 電源アダプタ (オプション)
- ・数量/CTN：5PCS
- ・NW/CTN：12.39Kg
- ・GW/CTN：13.43kg
- ・ギフトボックスのサイズ：336×364×112 (mm)
- ・カートン測定：587×376×350 (mm)

