

Zoom対応IP電話機

# Yealink MP54

Zoom用 スマートビジネスフォン

Yealink MP54は、Android 9OSをベースにした、4インチのタッチスクリーンを備えたZoom対応のIP電話機です。

応答速度が速く、Yealink Optima HD音声および磁力フックハンドセット、専用のZoomボタン、Bluetoothヘッドセットの接続により、簡単に柔軟性のある高品質なコミュニケーションを実現します。

MP54は、Wi-Fi、Bluetoothを内蔵し、ヘッドセット用のUSBポートも搭載。ビジネスユーザーにとって理想的な機能が豊富に拡張可能です。



4インチマルチ  
タッチスクリーン



Android 9.0



補聴器互換



ギガビット



HD音声



USB 2.0



Zoom UI



## 主な機能と利点

### シンプルユーザーインターフェイス、最適なユーザーエクスペリエンス

MP54は、4インチのタッチスクリーンを備えた使いやすいインターフェイスを実現した「Zoomに最適化されたIP電話機」です。

ワンクリックで参加できる機能やExchangeとの連携により、柔軟性のある高品質のコラボレーションが容易になります。このシンプルで信頼性の高いオプションは、オフィスワーカーにとって理想的です。

### 通話が聞き取りやすく、参加しやすい

MP54は、先進的なハードウェアとソフトウェアテクノロジーを組み合わせ、非常にクリアな音声通信を提供します。

Yealink Optima HD Voiceと、ノイズブルーテクノロジーのおかげで、ユーザーは、より通話内容に集中することが可能です。

全二重、エコーキャンセレーション、アダプティブジッターバッファなどの高度な音響クラリティテクノロジーを組み合わせたMP54は、快適でクリアな、よりリアルな音声通信を提供します。

### 効率的なプロビジョニングと管理

MP54は、電話の展開と構成を含むYealinkの効率的な自動プロビジョニングメカニズムと組み合わせられています。管理者は、一元化された展開、管理、および更新を利用できます。さらにMP54は、Zoom (ZDM) およびYealink (YDMP) の2つのデバイス管理プラットフォームをサポートしています。

- Android9.0
- Zoomユーザーインターフェイス
- 4インチ (800×480) 静電容量式タッチスクリーン
- 磁力フックハンドセット
- 最適なHDオーディオ、Yealinkノイズブルーフ
- AECを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォン
- BT41経由のBluetoothヘッドセット
- WF50経由のWi-Fi
- USB 2.0ポート、USBヘッドセットのサポート
- デュアルポートギガビットイーサネット、PoEをサポート
- 壁に取付け可能
- 専用プラットフォームで「Yealink /Zoom」デバイス管理をサポート

# Yealink MP54仕様

## オーディオ機能

- ・HD音声：HD受話器、HDスピーカー
- ・補聴器互換（HAC）受話器、マグネット受話
- ・Yealinkノイズブルーテクノロジー
- ・AECを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォン
- ・オーディオコーデック  
SILK Opus、G.722、G.722.1、G.722.1C、  
G.711(A/μ)、G.723、G.726、G.729AB、ILBC  
VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

## 通話処理機能

- ・着信/発信P2P通話
- ・PSTN通話
- ・通話保留/ミュート機能/コール転送/着信転送
- ・通話履歴の同期
- ・ビジュアルボイスメール

## 会議の機能

- ・Exchangeカレンダーの統合
- ・会議の管理（ミュート/ミュート解除、保留/再開、回線切断、参加者の追加/削除）
- ・会議の詳細確認
- ・会議を開催
- ・会議に参加

## プレゼンスと連絡先

- ・プレゼンスステータス制御：使用可能、取り込み中、応答不可
- ・ステータスメッセージを設定
- ・企業ディレクトリへのアクセス

## 電話の機能

- ・ユーザーの資格情報を使用してサインイン
- ・Webサインイン
- ・時間表示
- ・電話のロック/ロック解除
- ・緊急通話
- ・アクセシビリティ
- ・スクリーンセーバー

## ディスプレイとインジケーター

- ・液晶画面  
- 4インチ（480×800）タッチスクリーン  
- 5点マルチタッチサーフェス
- ・Zoomユーザーインターフェイス
- ・多言語のユーザーインターフェイス
- ・フルキーボード
- ・通話およびメッセージ待機機表示用のLED

## インターフェース

- ・デュアルポートギガビットイーサネット
- ・PoE（IEEE 802.3af）、クラス3
- ・USB2.0ポート×1  
- USBヘッドセット  
- Bluetoothヘッドセット（ドングル使用時）  
- Wi-Fi（ドングル使用時）
- ・RJ9（4P4C）ハンドセットポート×1
- ・RJ9（4P4C）ヘッドセットポート×1
- ・セキュリティロックスロット×1

## 管理

- ・構成：ブラウザー、電話、自動プロビジョニングおよびデバイス管理プラットフォーム
- ・プロビジョニングの優先順位管理
- ・Yealinkリダイレクトおよびプロビジョニングサービス（RPS）
- ・QoE（モニタリングレポート）
- ・工場出荷時にリセット/再起動
- ・パッケージトレースのエクスポート、システムログ
- ・URLによるスクリーンショット
- ・Zoomデバイス管理プラットフォームをサポート
- ・Yealinkデバイス管理プラットフォームをサポート（YMDP / YMCS）

## ネットワークとセキュリティ

- ・IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6
- ・IP割り当て：静的 / DHCP
- ・HTTPS Webブラウザ
- ・SNTP対応時刻日付同期
- ・トランスポート層セキュリティ（TLS）/セキュアリアルタイムトランスポートプロトコル（SRTP）
- ・HTTPS証明書マネージャー
- ・IEEE802.1Xのサポート

## その他の物理的特徴

- ・色：クラシックグレー
- ・外部Yealink ACアダプター（オプション）  
AC100~240V 入力およびDC 5V / 2A出力
- ・USB出力：5V、500mA
- ・消費電力(PSU)：1.7W-5.3W
- ・消費電力(PoE)：2.3W-6.8W
- ・寸法(W×D×H×T)：223 × 159 × 127 × 36 (mm)
- ・動作温度：10~95%
- ・動作温度：-10-50°C (+14-122°F)

## パッケージの特徴

- ・パッケージの内容
  - Yealink MP54 IP電話機
  - コード付き受話器
  - イーサネットケーブル（1.5m CAT5E UTPケーブル）
  - スタンド
  - クイックスタートガイド
  - 電源アダプタ（オプション）
- ・数量/CTN：5PCS
- ・NW/CTN：4.8Kg
- ・GW/CTN：5.3kg
- ・ギフトボックスのサイズ：249×179×103 (mm)
- ・カートン測定：529×188×261 (mm)

## コンプライアンス

