

Zoom対応IP電話機

# Yealink MP56

Zoom用 スマートビジネスフォン

Yealink MP56は、Android 9のOSをベースにした、7インチのタッチスクリーンを備えたZoom対応のIP電話機です。

応答速度が速く、Yealink Optima HD音声および磁力フックハンドセット、Bluetoothヘッドセットの接続により、簡単に柔軟性のある高品質なコミュニケーションを実現します。

MP56は、Wi-Fi、Bluetoothを内蔵し、ヘッドセット用のUSBポートも搭載。ビジネスユーザーにとって理想的な機能が豊富に拡張可能です。



## 主な機能と利点

### シンプルユーザーインターフェイス、最適なユーザーエクスペリエンス

MP56は、7インチのタッチスクリーンと専用のZoomボタンを備えた使いやすいインターフェイスを実現した「Zoomに最適化されたIP電話機」です。

MP56は、連絡先ステータスのリアルタイム表示、ワンクリック発信、および簡単な通話接続をサポートします。また、カレンダー機能と同期されたExchange会議スケジュール機能を備えており、簡易な会議操作とクイックレスポンスにより、コラボレーションと個人の効率を向上させます。

MP56は、新しいUSB 2.0インターフェイスを備え、USBヘッドセットをサポート。そしてBluetoothとWi-Fiを内蔵しているので、豊富な機能拡張性を実現しています。

### 通話が聞き取りやすく、参加しやすい

MP56は、先進的なハードウェアとソフトウェアテクノロジーを組み合わせ、非常にクリアな音声通信を提供します。

Yealink Optima HD Voiceと、AECおよびHACハンドセットを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォンのハードウェアにより、ユーザーは、より通話内容に集中することが可能です。

全二重、エコーキャンセレーション、アダプティブジッターバッファーなどの高度な音響テクノロジーを組み合わせたMP56は、快適でクリア、よりリアルな音声通信を提供します。

### 効率的なプロビジョニングと管理

MP56は、電話の展開と構成を含むYealinkの効率的な自動プロビジョニングメカニズムと組み合わされています。管理者は、一元化された展開、管理、および更新を利用できます。さらにMP56は、Zoom (ZDM) およびYealink (YDMP) の2つのデバイス管理プラットフォームをサポートしています。

- Android 9.0
- Zoomユーザーインターフェイス
- 7インチ (800×480) 静電容量式タッチスクリーン
- 磁力フックハンドセット
- 最適なHDオーディオ、Yealinkノイズプルーフ
- AECを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォン
- Bluetooth 4.2モジュール、2.4G / 5G Wi-Fi
- USB 2.0ポート、USBヘッドセットのサポート、メディアおよびストレージアプリケーション
- デュアルポートギガビットイーサネット、PoEをサポート
- 壁に取付け可能
- 専用プラットフォームで「Yealink / Zoom」デバイス管理をサポート

# Yealink MP56仕様

## オーディオ機能

- ・HD音声：HD受話器、HDスピーカー
- ・補聴器互換（HAC）受話器、マグネット受話
- ・Yealinkノイズブリーフテクノロジー
- ・AECを備えた全二重ハンズフリスピーカーフォン
- ・オーディオコーデック  
SILK Opus、G.722、G.722.1、G.722.1C、  
G.711(A/μ)、G.723、G.726、G.729AB、ILBC  
VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

## 通話処理機能

- ・着信/発信P2P通話
- ・PSTN通話
- ・通話保留/ミュート機能/コール転送/着信転送
- ・通話履歴の同期
- ・ビジュアルボイスメール

## 会議の機能

- ・Exchangeカレンダーの統合
- ・会議の管理（ミュート/ミュート解除、保留/再開、回線切断、参加者の追加/削除）
- ・会議の詳細確認
- ・会議を開催
- ・会議に参加

## プレゼンスと連絡先

- ・プレゼンスステータス制御：使用可能、取り込み中、応答不可
- ・ステータスメッセージを設定
- ・企業ディレクトリへのアクセス

## 電話の機能

- ・ユーザーの資格情報を使用してサインイン
- ・Webサインイン
- ・時間表示
- ・電話のロック/ロック解除
- ・緊急通話
- ・アクセシビリティ
- ・スクリーンセーバー
- ・USBヘッドセットをサポート
- ・BluetoothとWi-Fiをサポート

## ディスプレイとインジケーター

- ・液晶画面
  - フォンチ（480×800）タッチスクリーン
  - 5点マルチタッチサーフェス
- ・Zoomユーザーインターフェイス
- ・多言語のユーザーインターフェイス
- ・フルキーボード
- ・通話およびメッセージ待機機表示用のLED

## インターフェース

- ・デュアルポートギガビットイーサネット
- ・PoE（IEEE 802.3af）、クラス3
- ・内蔵のデュアルバンドWi-Fi
  - ネットワーク標準：IEEE802.11a / b / g / n
  - 転送速度：最大433Mbps（動的）
  - 周波数帯域：2.4GHz / 5.0GHz
- ・内蔵Bluetooth4.2
- ・USB2.0ポート×1
- ・RJ9（4P4C）ハンドセットポート×1
- ・RJ9（4P4C）ヘッドセットポート×1
- ・セキュリティロックスロット×1

## 管理

- ・構成：ブラウザー、電話、自動プロビジョニングおよびデバイス管理プラットフォーム
- ・プロビジョニングの優先順位管理
- ・Yealinkリダイレクトおよびプロビジョニングサービス（RPS）
- ・QoE（モニタリングレポート）
- ・工場出荷時にリセット/再起動
- ・パッケージトレースのエクスポート、システムログ
- ・URLによるスクリーンショット
- ・Zoomデバイス管理プラットフォームをサポート
- ・Yealinkデバイス管理プラットフォームをサポート（YMDP / YMCS）

## ネットワークとセキュリティ

- ・IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6
- ・IP割り当て：静的 / DHCP
- ・HTTPSWebブラウザ
- ・SNTP対応時刻日付同期
- ・トランスポート層セキュリティ（TLS）/セキュアリアルタイムトランスポートプロトコル（SRTP）
- ・HTTPS証明書マネージャー
- ・IPv6サポート

## その他の物理的特徴

- ・色：クラシックグレー
- ・外部YealinkACアダプター（オプション）  
AC100～240V 入力およびDC 5V / 2A出力
- ・USB出力：5V、500mA
- ・消費電力(PSU)：1.5W-4.5W
- ・消費電力(PoE)：2.3W-6.0W
- ・寸法(W×D×H×T)：250.4×168.7×174.4×44.5（mm）
- ・動作湿度：10～95%
- ・動作温度：-10-50°C (+14-122°F)

## パッケージの特徴

- ・パッケージの内容
  - Yealink MP56IP電話機
  - コード付き受話器
  - イーサネットケーブル（1.5m CAT5E UTPケーブル）
  - スタンド
  - クイックスタートガイド
  - 電源アダプタ（オプション）
- ・数量/CTN：5PCS
- ・NW/CTN：7.3Kg
- ・GW/CTN：8.0kg
- ・ギフトボックスのサイズ：278×238×103（mm）
- ・カートン測定：523×247×293（mm）

## コンプライアンス

