

Zoom対応IP電話機

# Yealink MP58-WH

Zoom用 スマートビジネスフォン

Yealink MP58は、Android 9のOSをベースにした、角度調整可能な7インチのタッチスクリーンを備えたZoom対応のIP電話機です。応答速度が速く、モバイルオフィスにも適しています。高音質なBluetoothワイヤレスハンドセット「BTH58」をサポートしており、仕事の効率を向上させます。Yealink Optima HD音声および、エコーキャンセラ（AEC）、補聴器互換（HAC）のハンドセットを備えた全二重ハンズフリースピーカーを搭載しHD音質を実現。また、Wi-Fi、Bluetoothを内蔵し、ヘッドセット用のデュアルUSBポートも搭載。ビジネスユーザーにとって理想的な機能が豊富に拡張可能です。



MP58

MP58-WH

## 主な機能と利点

### シンプルなユーザーインターフェイス、最適なユーザーエクスペリエンス

MP58は、角度調整可能な7インチのタッチスクリーンと使いやすいインターフェイスを実現した「Zoomに最適化されたIP電話機」です。連絡先ステータスのリアルタイム表示、ワンクリック発信、および簡単な通話接続をサポートします。また、カレンダーと同期されたExchange会議スケジュール機能を備えており、便利な会議操作と高速な応答速度を提供します。USB 2.0インターフェイス（×2）を備え、USBヘッドセットをサポート。そしてBluetoothとWi-Fiも内蔵しているので、豊富な機能拡張性を実現しています。

### 通話が聞き取りやすく、参加しやすい

MP58は、先進的なハードウェアとソフトウェアテクノロジーを組み合わせ、非常にクリアな音声通信を提供します。Yealink Optima HD音声と、ノイズプルーフテクノロジーにより、さまざまなネットワークと帯域幅で優れた音声体験を実現。ユーザーはノイズを気にすることなく、より通話内容に集中することが可能です。さらにYealinkは、補聴器互換性（HAC）に準拠した受話器との接続も可能。スピーカー、ハンズフリー、その他を組み合わせた高度な音響テクノロジーにより、長時間通話での快適さの追求だけでなく、聴覚保護にも取り組んでいます。

### オプションのワイヤレスBluetoothハンドセットをサポート

MP58は、Bluetoothワイヤレスハンドセット「BTH58」をサポートしています。この無線接続により、電話機から10メートル以内で自由に移動が可能。さらに最大17時間の通話、46時間の待機時間に加え、パケットロスを抑えた高音質な通話を実現。オフィス利用の柔軟性を高めます。

### 効率的なプロビジョニングと管理

MP58は、電話の展開と構成を含むYealinkの効率的な自動プロビジョニングメカニズムと組み合わせられています。管理者は、一元化された展開、管理、および更新を利用できます。さらにMP58は、Zoom（ZDM）およびYealink（YDMP）の2つのデバイス管理プラットフォームをサポートしています。

- Android 9.0
- Zoomユーザーインターフェイス
- 7インチ（1024×600）静電容量式タッチスクリーン
- BluetoothハンドセットBTH58（オプション）
- 最適なHDオーディオ、Yealinkノイズプルーフ
- AECを備えた全二重ハンズフリースピーカーフォン
- Bluetooth 4.2モジュール、2.4G / 5G Wi-Fi
- USB 2.0ポート×2、USBヘッドセットのサポート、メディアおよびストレージアプリケーション
- デュアルポートギガビットイーサネット、PoEをサポート
- 壁に取付け可能
- 専用プラットフォームで「Yealink / Zoom」デバイス管理をサポート

# Yealink MP58仕様

## オーディオ機能

- ・HD音声：HD受話器、HDスピーカー
- ・補聴器互換（HAC）受話器
- ・Yealinkノイズブリーフテクノロジー
- ・AECを備えた全二重ハンズフリスピーカーフォン
- ・オーディオコーデック  
SILK Opus、G.722、G.722.1、G.722.1C、  
G.711(A/μ)、G.723、G.726、G.729AB、ILBC  
VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

## 通話処理機能

- ・着信/発信P2P通話
- ・PSTN通話
- ・通話保留/ミュート機能/コール転送/着信転送
- ・通話履歴の同期
- ・ビジュアルボイスメール

## 会議の機能

- ・Exchangeカレンダーの統合
- ・会議の管理（ミュート/ミュート解除、保留再開、回線切断、参加者の追加/削除）
- ・会議の詳細確認
- ・会議を開催
- ・会議に参加

## プレゼンスと連絡先

- ・プレゼンスステータス制御：使用可能、取り込み中、応答不可
- ・ステータスメッセージを設定
- ・企業ディレクトリへのアクセス

## 電話の機能

- ・ユーザーの資格情報を使用してサインイン
- ・Webサインイン
- ・時間表示
- ・電話のロック/ロック解除
- ・緊急通話
- ・アクセシビリティ
- ・スクリーンセーバー
- ・デュアルUSBポート、USBヘッドセット、メディア、ストレージアプリケーションをサポート
- ・BluetoothとWi-Fiをサポート

## ディスプレイとインジケーター

- ・液晶画面
  - フインチ（1024×600）タッチスクリーン
  - 5点マルチタッチサーフェス
- ・Zoomユーザーインターフェイス
- ・多言語のユーザーインターフェイス
- ・フルキーボード
- ・通話およびメッセージ待機機表示用のLED

## インターフェース

- ・デュアルポートギガビットイーサネット
- ・PoE（IEEE 802.3af）、クラス3
- ・内蔵のデュアルバンドWi-Fi
  - ネットワーク標準：IEEE802.11a / b / g / n
  - 転送速度：最大433Mbps（動的）
  - 周波数帯域：2.4GHz / 5.0GHz
- ・内蔵Bluetooth4.2
  - BluetoothヘッドセットBTH58とのペアリング
  - Bluetoothヘッドセットへの接続
- ・USB2.0ポート x2（電話の上部/電話の背面）
- ・RJ9（4P4C）ヘッドセットポート×1
- ・RJ9（4P4C）ヘッドセットポート×1
- ・セキュリティロックスロット×1

## 管理

- ・構成：ブラウザ、電話、自動プロビジョニングおよびデバイス管理プラットフォーム
- ・プロビジョニングの優先順位管理
- ・Yealinkリダイレクトおよびプロビジョニングサービス（RPS）
- ・QoE（モニタリングレポート）
- ・工場出荷時にリセット/再起動
- ・パッケージトレースのエクスポート、システムログ
- ・URLによるスクリーンショット
- ・Zoomデバイス管理プラットフォームをサポート
- ・Yealinkデバイス管理プラットフォームをサポート（YMDP / YMCS）

## ネットワークとセキュリティ

- ・IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6
- ・IP割り当て：静的 / DHCP
- ・HTTPSWebブラウザ
- ・SNTP対応時刻日付同期
- ・トランスポート層セキュリティ（TLS）/セキュアリアルタイムトランスポートプロトコル（SRTP）
- ・HTTPS証明書マネージャー
- ・IPv6サポート

## その他の物理的特徴

- ・色：クラシックグレー
- ・外部YealinkACアダプター（オプション）  
AC100～240V 入力およびDC 5V / 2A出力
- ・USB出力：5V、500mA
- ・消費電力(PSU)：2.5W-7W
- ・消費電力(PoE)：3.3W-7.6W
- ・寸法(W×D×H×T)：259.4×220×215×42.6（mm）
- ・動作湿度：10～95%
- ・動作温度：-10-50°C (+14-122°F)

## パッケージの特徴

- ・パッケージの内容
  - Yealink MP58IP電話機
  - コード付き受話器
  - イーサネットケーブル（1.5m CAT5E UTPケーブル）
  - スタンド
  - クイックスタートガイド
  - 電源アダプター（オプション）
- ・数量/CTN：5PCS
- ・NW/CTN：8.5Kg
- ・GW/CTN：9.1kg
- ・ギフトボックスのサイズ：324×293×128（mm）
- ・カートン測定：680×303×342（mm）

## コンプライアンス



ISO 9001



REACH

